



## Technische Details

BUITENKANT HELM: P.P. Polypropyleen  
 BINNENKANT HELM: HD Polystyreen  
 HOOFDBAND: Soft PA Nylon  
 (bevestigd aan de buitenkant van de helm zonder metalen klinknagels)  
 SIZE: Universeel-Verstelbaar van 51 tot 62 cm  
 STANDARD: EN 12492



420 g



-20°C / +35°C


 AHE00005.201  
 WHITE

 AHE00005.202  
 YELLOW

 AHE00005.203  
 ORANGE

 AHE00005.204  
 RED

 AHE00005.208  
 BLUE

 AHE00005.209  
 ANTRACITE

 AHE00005.210  
 BLACK

## Technologie



AIR

**VENTILATIE:** Maximale ventilatie dankzij de tien luchtgaten. De luchtgaten en de interne uitstroom kanalen garanderen effectief ademend vermogen.



CLIP

**LAMPCLIPS:** Helm uitgerust met sterke nylon lamp clips, geschikt voor alle lampen die gebruik maken van elastiek.



GRID

**RASTER:** De luchtgaten zijn uitgerust met een raster dat voorkomt dat vuil in de helm kan komen en zorgt voor luchtstroom in de helm.


 CHINSTRAP  
 EN 12492

**KINBAND EN 12492:** Vier punts kinband die wordt doorkruist aan de achterkant van de helm om het hoofd beter te beveiligen. De Safety-release-system zorgt voor een snelle bevestiging en opening van het vergrendelingsmechanisme conform EN 12492. Voorzien van laterale verdeler voor het aanpassen van de lengte van de bandjes.



RING TO HOOK

**BEVESTIGINGSOOG:** Voorzien van een speciale ring op de kinband waardoor de helm op te hangen is.



SANITIZED®

**SANITIZED®:** De Sanitized® behandeling is een antibacteriële behandeling die optreedt als een interne deodorant tegen onaangename geuren. Dankzij de hygiënische functie voorkomt het effectief bacteriële verspreiding door het verhogen van frisheid en comfort van de stof in contact met de huid.



2DRY

**2DRY:** Deze high-tech stof, met maximaal comfort, droogt zeer snel, het stimuleert verspreiding van vocht naar buiten en het laat een aangenaam gevoel van frisheid achter.



UP&amp;DOWN

**UP & DOWN SYSTEM:** De innovatieve en exclusieve up & down-technologie zorgt voor een precieze en comfortabele pasvorm rond de nek. Een centrum wiel en twee zijflappen zorgen voor een snelle aanpassing van de helm, niet alleen in de breedte, maar ook in hoogte en hoek.



VISOR

**VIZIER BEVESTIGING:** Te voorzien van bevestigingsmiddelen voor montage vizieren.




EARMUFFS

**GEHOORBESCHERMING BEVESTIGING:** Voorzien van geïntegreerd 30 mm slot voor oorbeschermers met insteekbevestiging. Combineerbaar met KASK oorkappen.

## Prestaties

BESCHERMING TEGEN IMPACT	 5 Kg van 2 m 100 J
BESCHERMING TEGEN ZIJWAARTSE, VOOR EN ACHTER IMPACT	 5 Kg van 0,5 m 25 J
BESCHERMING TEGEN HET DOORDRINGEN VAN VOORWERPEN	 3 Kg van 1 m 30 J
KINBAND BREEKPUNT < 50 KG	
DOELTREFFENDHEID BEVESTIGINGS-SYSTEEM	

 Standaard vereiste



## Aanvullende informatie



### GARANTIE

3 jaar vanaf de datum van aankoop.

### LEVENSDUUR

10 jaar vanaf de datum van productie (productie datum wordt afgedrukt op een label die op de binnenkant van de helm). Controleer de helm regelmatig op eventuele beschadigingen! Schuring, vervorming, of veranderingen in kleur zijn belangrijke elementen voor het controleren van de helm-status.

### REINIGING

Reinig de helm alleen met water, neutrale pH zeep en een zachte schone doek. De binnenvoering moet met de hand gewassen worden in koud water of in de wasmachine (max 30 ° C / 85 F). Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

### OPBERGEN

Wanneer de helm niet in gebruik is moet deze worden opgeborgen op een plek waar geen direct zonlicht is of andere hittebronnen.

### TOEPASSING VAN LIJM OF STICKERS

Het gebruik van lijm, oplosmiddelen, stickers of verf die niet voldoen aan de specificaties van de fabrikant is niet van toepassing. Elke wijziging of tussenkomst niet voorzien kan zijn beschermende functie schaden.

## Accessoires



WV100002  
VIZIER V2



WV100004  
VIZIER HP



WV100003  
VIZIER FULL FACE



WHP00001  
OORKAPPEN



WAC00003  
ADAPTER MET BAYONET



WPA00002  
VERVANGING BINNENWERK



UPA00001  
WINTER BINNENWERK



UAC00002  
HELM TAS